



Tipo de luminaria	
Cuerpo fotométrico	Luz indirecta, simétrico rotacional, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo de construcción estable y duradera. Para iluminar áreas privadas y espacios públicos.
Información general	
Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de Nylon.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros $\varnothing 9\text{mm}$ con un diámetro de $\varnothing 145\text{mm}$ cada 120° . La luminaria está equipada con un rail TH-35 con una longitud de 100mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$, posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de $\varnothing 8 \dots 17\text{mm}$.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso neto de la luminaria	11,03kg
Dimensiones de la caja [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

Datos técnicos	
Módulo LED	Sí
Potencia de la fuente de luz	14,7W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1380lm
Flujo luminoso del luminario	559lm
Eficiencia de la luminaria	31,9lm/W
Temperatura de color	3000K
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,49
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Corriente de irrupción	50A/190 μs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 8, B 16A: 14

Accesorios <small>se vende por separado</small>	
1231GA0009	Ancla de tierra
3087GA0009	Adaptador de montaje
1230ZX0009	Ancla para hormigonar
1232GA0010	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto	
0925920130	Módulo LED.
46999706	Fuente de alimentación.

Índices		
Índice	Color	RAL
1240 KL IIAL	ALUMINIO	9006
1240 KL IIGR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.