



## Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce indiretta, simmetrica in rotazione, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Luminaire a colonna di costruzione stabile e durevole. Per l'illuminazione di aree private e spazi pubblici.

## Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Pressacavo Nylon6.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori Ø9mm con un diametro di Ø145mm ogni 120°. L'apparecchio è dotato di guida TH-35 con una lunghezza di 100mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di Ø8...17mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso netto dell'apparecchio	11,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

## Dati tecnici

Modulo LED	Sì
Potenza della sorgente luminosa	14,7W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	1380lm
Flusso luminoso del luminaire	559lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	31,9lm/W
Temperatura di colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,49
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Corrente di spunto	50A/190µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 8, B 16A: 14

## Accessori venduto separatamente

1231GA0009	Ancoraggio al suolo
3087GA0009	Adattatore di montaggio
1230ZX0009	Ancora per cementare
1232GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

## Parti di ricambio

0925920130	Modulo LED.
46999706	Alimentazione.

## Indici

Indice	Colore	RAL
1240 KL IIAL	ALLUMINIO	9006
1240 KL IIGR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.