



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Indirekte lys, rotasjonssymmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertlysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

## Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning, Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull $\varnothing$ 9mm med en diameter på $\varnothing$ 145mm hver 120°. Armaturen er utstyrt med TH-35 skinne med en lengde på 100mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm <sup>2</sup> . En rund ledning i isolasjonen med en diameter på $\varnothing$ 8...17mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens nettvekt	11,03kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Effekt W	14,7W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1380lm
Lumen ut	559lm
Armatur Lumen/Watt	31,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,49
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	50A/190 $\mu$ s

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 8, B 16A: 14

## Tilbehør Selges separat

1231GA0009	Bakkeanker
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Anker for innstøping
1232GA0010	Adapter for betongfundament

## Reservedeler

0925920130	LED-modul.
46999706	Strømforsyning.