



## Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Косвенный свет, вращательно-симметричный, направленный вниз.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

## Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто	11,03kg
Размеры коробки [см]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm

## Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	14,7W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	1380lm
Световой световой поток	559lm
Эффективность светильника	31,9lm/W
Цветовая температура	3000K
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,49
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	50A/190µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

**В 10A: 8, В 16A: 14**

## аксессуары продано отдельно

1231GA0009	Грунтовый анкер
3087GA0009	Монтажный адаптер
1230ZX0009	Анкер для бетонирования
1232GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

## Запасные части

0925920130	
46999706	

## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1240 KL IIAL	АЛЮМИНИЙ	9006
1240 KL IIGR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.