



Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Moderné svietidlo s kombináciou dekoratívneho kryštálového tienidla a kovového krytu lampy.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: 2 otvory \varnothing 5mm, rozstup 34x54mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm ² , možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x1,5mm ² . Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max \varnothing 12,5mm.
Typ svetelného zdroja	E14 žiarovka Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto	2,3kg
Rozmery krabice [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Technické údaje

Žiarovka E14	Áno
Výkon svetelného zdroja	max 46W / LED 6W
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42 <=> 60W QB35 E14

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1250BL	ČIERNA	9005
1250GR	GRAFIT	7016

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.