



Typ svietidla

| | |
|---------------------------|---|
| Fotometrické teleso | Svetlo objavené |
| Charakteristiky svietidla | Moderné svietidlo s kombináciou dekoratívneho kryštálového tienidla a kovového krytu lampy. |

Všeobecné informácie

| | |
|--------------------------|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - krištáľové sklo, satén vnútri. Tienidlo môže s časom nadobúdať jantárovú farbu. Priechodka Nylon6. |
| Metóda montáže | Uchytenie svietidla: 2 otvory \varnothing 5mm, rozstup 34x54mm. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm ² , možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x1,5mm ² . Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max \varnothing 2,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | E14 žiarovka Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom. |
| Hmotnosť svietidla netto | 2,3kg |
| Rozmery krabice [cm] | 27cm x 11cm x 20,5cm |

Technické údaje

| | |
|--|------------------|
| Žiarovka E14 | Áno |
| Výkon svetelného zdroja | max 46W / LED 6W |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Odporúčané zdroje svetla

| | |
|---|--|
| Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14 | Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W QB35 E14 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W QB35 E14 |

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

| Register | Farba | RAL |
|----------|--------|------|
| 1250BL | ČIERNA | 9005 |
| 1250GR | GRAFIT | 7016 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.