



Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Moderní design zahrnující kombinaci dekorativního křišťálového stínítka s odolným a stabilním pouzdem svítidla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory $\varnothing 5\text{mm}$, rozteč 34x54mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm ² , možnost připojení svítidla do smyčky max 2x1,5mm ² . Kabel v kulatém opláštění s maximálním průměrem $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	E14 lampa Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá hmotnost svítidla	2,3kg
Rozměry krabice [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42 <=> 60W QB35 E14

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1250BL	ČERNÁ	9005
1250GR	GRAFIT	7016

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.