



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Valgus avastatud

Valgusti omadused Moodsa disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallkupi vastupidava ja stabiilse kinnituskorpusega.

Üldine teave

| | |
|--------------------|--|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, sатиin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. Nylonõ kaabliklamber. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitus: 2 auku ø5mm, vahekaugus 34x54mm. |
| Terminal | Ühendusterminalid: max 2x2.5mm ² , võimalus ühendada valgusti jadamisi max 2x1.5mm ² . Ümaras kestas kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm. |
| Valgusallika tüüp | E14 lamp Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas. |
| Valgusti netokaal | 2,3kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 27cm x 11cm x 20,5cm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|------------------|
| E14 pirn | Jah |
| Valgusallika võimsus | max 46W / LED 6W |
| ULOR | 75% |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

Soovitavad valgusallikad

| | |
|---|--|
| Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14 | Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W QB35 E14 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W QB35 E14 |

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|--------|---------|------|
| 1250GR | GRAFIIT | 7016 |
| 1250BL | MUST | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.