



Tipo de luminaria

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz descubierta |
| Características de la luminaria | Un diseño moderno que combina una pantalla de cristal decorativa con una carcasa de soporte duradera y estable. |

Información general

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - cristal de vidrio, satinado por dentro. Con el tiempo, la pantalla de la lámpara puede adquirir un color ámbar. Prensaestopas de Nylon6. |
| Método de montaje | Montaje de luminaria: 2 agujeros ø5mm, espaciado 34x54mm. |
| Terminal | Terminales de conexión: máx 2x2,5mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 2x1,5mm ² . Cable en funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara E14 Fuente de luz reemplazable por el usuario final. |
| Peso neto de la luminaria | 2,3kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 27cm x 11cm x 20,5cm |

Datos técnicos

| | |
|---|------------------|
| Bombilla E14 | Sí |
| Potencia de la fuente de luz | max 46W / LED 6W |
| ULOR | 75% |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Fuentes de luz recomendadas

| | |
|---|--|
| Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14 | Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W QB35 E14 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W QB35 E14 |

Archivos para descargar

Manual

Índices

| Índice | Color | RAL |
|--------|---------|------|
| 1250GR | GRAFITO | 7016 |
| 1250BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.