



Тип світильника

Колекція	Настінний світильник,
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Сучасний дизайн, що поєднує декоративний кришталевий абажур із міцною та стабільною основою корпусу.

Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору. Нейлоновий кабельний ввід
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори \varnothing 5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2.5мм ² , можливість підключення світильників шлейфом макс. 2x1.5мм ² . Кабель із круглою ізоляцією з максимальним діаметром \varnothing 12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E14 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто	2,3kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Технічні данні

Лампа E14	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42<=>60W QB35 E14

Файл для скачування

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1250GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1250BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.