



## Type af armatur

Type af armatur	Vægglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En lampearmaturo med et moderne design, der kombinerer en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil lampearmaturo base

## General information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5mm, afstand 34x54mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x2,5mm <sup>2</sup> , Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maks. 2x1,5mm <sup>2</sup> . Rundt isoleret kabel med en diameter på maks. ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armaturo wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaires lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Startstrøm	17mA / 60ms

## Reservedele

ZS1251zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

## Filer til download

Manuale

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1251GR	GRAFIT	7016
1251BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.