




Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Modernilla muotoilulla varustettu valaisin, jossa yhdistyvät koristeellinen kristallivarjostin sekä kestävä ja vakaa valaisinpohja

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kristallilasi, satiinisius. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 34x54mm
Pääte	Liitännäiskoskettimet: enintään 2x2,5mm ² , Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan enintään 2x1,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija enintään ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Laatikon mitat [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm



Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	< 20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Ryntäysvirta	17mA / 60ms

Varaosat

ZS1251zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1251GR	GRAFIITTI	7016
1251BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

