



## Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием светильника.

## Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

## Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	330lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C
Пусковой ток	17mA / 60ms

## Запасные части

ZS1251zx0009

## Файлы для скачивания

Руководство

## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1251GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1251BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.