



Тип світильника

Колекція	Настінний світильник,
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стабільною основою світильника.

Основна інформація

Матеріали	Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору. Нейлоновий кабельний ввід
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори \varnothing 5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм ² . Можливість підключення світильників шлейфом макс 2x1,5мм ² . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс \varnothing 12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла користувачем.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Потік світла лампи, Lm	439lm
Потік світла світильника, Lm	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Світлодіодна фотобіологічна загроза	RG0 або RG1
Коефіцієнт потужності світильника	PF>0,98
Коефіцієнт THD	< 20%
Номинальна робоча температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C
Стартовий струм	17mA / 60ms

Замінні елементи

ZS1251 zx0009	Сервісний комплект.
---------------	---------------------

Файл для скачування

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1251GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1251BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.