



Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, що поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стійкою основою світильника

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - кришталевий сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори \varnothing 5мм, відстань 34x54мм
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм ² . Можливість підключення світильника в петлях макс 2x1,5мм ² . Круглий ізолюваний кабель діаметром макс \varnothing 12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом. Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	17mA / 60ms

Запасні частини

ZS1251zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1251GR	ГРАФІТ	7016
1251BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.