



## Type armatur

Type armatur	Veggglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallskjerm med et holdbart og stabilt armaturhus.

## Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippl.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks. 2x2,5mm <sup>2</sup> , mulighet for sløyfekobling av armatur maks. 2x1,5mm <sup>2</sup> . Rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
ULOR	83%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse / EPREL

Inrush current	17mA / 60ms
----------------	-------------

## Reservedeler

ZS1251zx0010	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan lastes ned

Manual