



Type af armatur

Type af armatur	Vægglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En luminaire med et moderne design, som bruger en kombination af en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil luminaire base

General information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing 5$ mm, afstand 34x54 mm
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x2,5mm ² . Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 2x1,5mm ² . Rundt isoleret kabel med en diameter på maks $\varnothing 12,5$ mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Boksdimensioner [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminaires lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Startstrøm	17mA / 60ms

Reservedele

ZS1252zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1252GR	GRAFIT	7016
1252BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.