



## Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu ja joka yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen kestäväään ja vakaaseen valaisimen jalustaan

## Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kristallilasi, satiinisius. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 34x54mm
Pääte	Liitännäpäätteet: max 2x2,5mm <sup>2</sup> , Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 2x1,5mm <sup>2</sup> Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroituu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,37kg / 2,62kg
Laatikon mitat [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

## Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
Väriämpötila	4000K
Väriyhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Ryntäysvirta	17mA / 60ms

## Varaosat

ZS1252zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

## Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

## Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1252GR	GRAFIITTI	7016
1252BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.