



### Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ενός διακοσμητικού κρυστάλλινου αμπαζούρ με μια ανθεκτική και σταθερή βάση φωτιστικού

### Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες $\phi 5mm$ , απόσταση 34x54mm
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 2x2,5mm <sup>2</sup> , Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ. 2x1,5mm <sup>2</sup> . Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγ. $\phi 12,5mm$
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,37kg / 2,62kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

### Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	439lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	330lm
Απόδοση του φωτιστικού	82,5lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	Ta max=+65°C
Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms

### Ανταλλακτικά

ZS1252zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

### Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

### Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1252GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1252BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.