



Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som bruker en kombinasjon av en dekorativ krystall lampskjerm med en holdbar og stabil armaturfot.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. Nylon6 kabelnippe.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5mm, avstand 34x54mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm ² , Mulighet for tilkobling av armaturen i løkker maks 2x1,5mm ² . Rund isolert kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms

Reservedeler

ZS1252zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual