



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminária com um design moderno, que utiliza uma combinação de um abajur de cristal decorativo com uma base de luminária durável e estável

Informação geral

Material	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo. Garrafa de nylon.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø5mm, espaçamento 34x54mm
Terminal	Terminais de conexão: máximo 2x2,5mm ² , Possibilidade de conectar a luminária em laços máximo 2x1,5mm ² . Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,37kg / 2,62kg
Dimensões da caixa [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4W
Fluxo luminoso da lâmpada	439lm
Fluxo luminoso do luminária	330lm
Eficiência do luminária	82,5lm/W
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	17mA / 60ms

Peças de reposição

ZS1252zx0009	Conjunto de serviço.
--------------	----------------------

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1252GR	GRAFITE	7016
1252BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.