



Typ av armatur

Typ armatur	Väggglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med en modern design, som använder en kombination av en dekorativ kristall lampskärm med en hållbar och stabil armaturbas.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål $\varnothing 5$ mm, avstånd 34x54 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm ² . Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x1,5mm ² . Rund isolerad kabel med en diameter på max $\varnothing 12,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbyttbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Külső ellenőrzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	17mA / 60ms

Reservdelar

ZS1252zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Manualer