



Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який використовує поєднання декоративного кришталевого абажура з міцною та стійкою основою світильника

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - кристал, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори \varnothing 5mm, відстань 34x54mm
Термінал	Клемні колодки: макс. 2x2,5mm ² , Можливість підключення світильника в петлях макс. 2x1,5mm ² . Круглий ізолюваний кабель діаметром макс \varnothing 12,5mm
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	17mA / 60ms

Запасні частини

ZS1252zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1252GR	ГРАФІТ	7016
1252BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.