



## Typ svítidla

Fotometrické tělo Světlo objeveno

Charakteristiky svítidla Svítidlo s moderním designem, které využívá kombinaci dekorativního křišťálového stínidla s odolným a stabilním tělem svítidla.

## Obecné informace

Materiály Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. Nylon6 kabelová vývodka.

Metoda montáže Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 34x54mm.

Terminál Připojovací svorky: max 2x2,5mm<sup>2</sup>, možnost propojování svítidla max 2x1,5mm<sup>2</sup>  
Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.

Typ světelného zdroje LED modul AC integrovaný  
Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.

Čistá / hrubá hmotnost svítidla 2,37kg / 2,62kg

Rozměry krabice [cm] 24cm x 15,5cm x 11,5cm

Rozměry svítidla [cm] 22cm x 14,5cm x 9cm

## Technické údaje

Externí ovládání Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)

Příkon světelného zdroje 4W

Příkon svítidla 4W

Světelný tok lampy 439lm

Světelný tok svítidla 330lm

Účinnost svítidla 82,5lm/W

ULOR 83%

Teplota chromatičnosti 4000K

Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3

Index podání barev CRI 80

Svítidlo Power Factor PF 0,95

Ta Jmenovitá teplota +25°C

Rozsah provozní teploty okolí (temp.) TA MAX=+65°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti /

Záběhový proud 17mA / 60ms

## Náhradní díly

ZS1252zx0010 Servisní sada.

## Soubory ke stažení

Příručka

## Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1252BL	ČERNÁ	9005
1252GR	GRAFIT	7016

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.