



**Τύπος φωτιστικού**

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διακοσμητικού κρυστάλλινου καπέλου με ένα ανθεκτικό και σταθερό σώμα φωτιστικού.

**Γενικές πληροφορίες**

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες $\phi 5mm$ , απόσταση 34x54mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 2x2.5mm <sup>2</sup> , δυνατότητα σύνδεσης του λαμπτήρα μέγιστο 2x1.5mm <sup>2</sup> Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο μέγιστο $\phi 1.5mm$ .
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,37kg / 2,62kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

**Τεχνικά δεδομένα**

Μονάδα LED	Ναι
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	439lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	330lm
Απόδοση του φωτιστικού	82,5lm/W
ULOR	83%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
---------------	-------------

**Ανταλλακτικά**

ZS1252zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

**Αρχεία για λήψη**

Εγχειρίδιο

**Δείκτες**

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1252GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1252BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.