



## Typ av armatur

Typ armatur	Väggglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristallskärm med ett hållbart och stabilt armaturhus.

## Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål $\varnothing$ 5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 2x2,5mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x1,5mm <sup>2</sup> . Kabel i rund mantel med max $\varnothing$ 12,5mm i diameter.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,37kg / 2,62kg
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Armaturens mått [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenőrzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
ULOR	83%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	TA MAX=+65°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Inrush current	17mA / 60ms
----------------	-------------

## Reservdelar

ZS1252zx0010	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan laddas ned

Manualer