



Тип світильника	
Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який використовує поєднання декоративного кристалічного абажура з міцним і стійким корпусом світильника.

Загальна інформація	
Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - кристал, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори Ø5мм, відстань 34x54мм.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 2x2.5мм <sup>2</sup> , можливість підключення освітлювального приладу макс. 2x1.5мм <sup>2</sup> Кабель в круглій оболонці діаметром макс. Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,37kg / 2,62kg
Розміри коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm
Розміри світильника [cm]	22cm x 14,5cm x 9cm

Технічні дані	
Світлодіодний модуль	Так
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

Пусковий струм	17mA / 60ms
----------------	-------------

Запасні частини	
ZS1252zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження	
Посібник	

Індекси		
Індекс	Колір	RAL
1252GR	ГРАФІТ	7016
1252BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.