



Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertlampe med stabil og holdbar konstruktion. Designet til belysning af private områder og offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ på en $\varnothing 65\text{mm}$ diameter med 120° mellemrum.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Rundet kabel med en diameter på maks $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type af lyskilde	Lampe E27 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Luminaimål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Mulighed for at bestille armaturet sammen med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar) LED-lampe E27 type.

BUG-vurdering	B0-U1-G0
---------------	----------

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 \Leftrightarrow 60W E27	Philips ECO Classic 42 \Leftrightarrow 60W E27

Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1440BL	SORT	9005
1440GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.