



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Eine Pollerleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Entwickelt zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------------------|---|
| Materialien | Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm in 120°-Abständen. |
| Terminal | Anschluss terminals: max 3x2,5mm ² , Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm ² . Rundkabel mit einem Durchmesser max ø12,5mm. |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 5,9kg / 7,3kg |
| Boxabmessungen [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Lampe E27 | Ja |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Möglichkeit, die Leuchte mit einer Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-Lampe E27 Typ zu bestellen.

BUG-Bewertung: B0-U1-GO

Zubehör separat erhältlich

| | |
|------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Montageadapter |
| 205ZX0010 | Anker zum Einbetonieren |
| 206GA0S10 | Adapter für Betonfundament |
| 206GA0010 | Bodenanker |
| 3080GA0009 | Montageadapter |

Empfohlene Lichtquellen

| | |
|--------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27 | Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27 |

Ersatzteile

| | |
|----------|---------------------------|
| 06291001 | Lampenschirm - Servicekit |
| 08288004 | Dichtung. |

Dateien zum Herunterladen

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| 3D-Modelle und Zeichnungen | Handbuch |
| BIM ArchiCAD | |

Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|--------------------|-----------------|------|
| 1440GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 1440SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.