



### Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.

Características de la luminaria Una lámpara de poste con una construcción estable y duradera. Diseñada para iluminar áreas privadas y zonas públicas.

### Información general

Materiales Madera - pino escandinavo pintado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino escandinavo pintado, acero galvanizado en caliente y pintado en polvo Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.

Método de montaje Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm en un diámetro de ø65mm a intervalos de 120°.

Terminal Conectores de terminal: máximo 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle máximo 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.

Tipo de fuente de luz Lámpara E27 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.

Peso de la luminaria neto / bruto 5,9kg / 7,3kg

Dimensiones de la caja [cm] 20,5cm x 20,5cm x 91cm

Dimensiones del luminario [cm] 15cm x 15cm x 85cm

### Datos técnicos

Lámpara E27 Sí

Potencia de la fuente de luz LED max 9W

Potencia del luminario LED max 9W

ULOR 11%

Temperatura clasificada Ta +25°C

Rango de temp. de funcionamiento ambiente -20...+45°C

Opción de pedir la luminaria con una lámpara LED E27 tipo Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (regulable).

Calificación BUG B0-U1-G0

### Accesorios se vende por separado

3086GA0009 Adaptador de montaje

205ZX0010 Ancla para hormigonar

206GA0S10 Adaptador para base de hormigón

206GA0010 Ancla de tierra

3080GA0009 Adaptador de montaje

### Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27

Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27

Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

### Piezas de repuesto

06291001 Pantalla de lámpara - kit de servicio

08288004 Junta.

### Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

Modelos 3D y dibujos

Manual

BIM ArchiCAD

### Índices

Índice Color RAL

1440GA GALVANIZACIÓN EN CALIENTE -

1440BL NEGRO 9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.