



Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica rotacionalmente sombreada desde arriba.
Características de la luminaria	Una lámpara de poste con una construcción estable y duradera. Diseñada para iluminar áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo pintado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino escandinavo pintado, acero galvanizado en caliente y pintado en polvo Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm en un diámetro de ø65mm a intervalos de 120°.
Terminal	Conectores de terminal: máximo 3x2,5mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en bucle máximo 3x1,5mm ² . Cable redondo con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,9kg / 7,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Datos técnicos

Lámpara E27	Sí
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	TA MAX=+65°C

Opción de pedir la luminaria con una lámpara LED E27 tipo Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (regulable).

Calificación BUG	B0-U1-G0
------------------	----------

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
205ZX0010	Ancla para hormigonar

Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1440GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1440BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.