



## Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique rotative occultée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire à poteau avec une construction stable et durable. Conçu pour éclairer les zones privées et publiques.

## Informations générales

Matériaux	Bois - pin scandinave traité et peint, acier galvanisé à chaud. Bois - pin scandinave traité et peint, acier galvanisé à chaud et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 3 trous $\varnothing 9\text{mm}$ sur un diamètre de $\varnothing 65\text{mm}$ à des intervalles de $120^\circ$ .
Connecteur	Connecteurs de borne : max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , possibilité de connexion de luminaire en boucle max $3 \times 1,5\text{mm}^2$ . Câble à gaine ronde d'un diamètre max $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	5,9kg / 7,3kg
Dimensions du carton [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensions du luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	11%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C

Possibilité de commander le luminaire avec une lampe LED E27 type Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U1-G0
----------------	----------

## Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancre au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
205ZX0010	Ancre à bétonner

## Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Pièces détachées

06291001	Abat-jour - kit de service
08288004	Joint

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Fichiers et dessins 3D	Manuel
BIM ArchiCAD	

## Index

Index	Couleur	RAL
1440GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1440SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.