



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpelampe med stabil og holdbar konstruksjon. Designet for belysning av private områder og offentlige soner.

## Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en ø65mm diameter med 120° mellomrom.
Terminal	Terminalkontakter: maks 3x2,5mm <sup>2</sup> , mulighet for å koble armaturet i sløyfe maks 3x1,5mm <sup>2</sup> . Rund kabel med en diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Tekniske data

Lampe E27	Ja
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armaturen sammen med Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-lampe E27 type.

BUG-vurdering	B0-U1-G0
---------------	----------

## Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Anbefalte lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual
BIM ArchiCAD	

## Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1440GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgssavdeling.