



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpelampe med stabil og holdbar konstruksjon. Designet for belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon	
Materialer	Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en ø65mm diameter med 120° mellomrom.
Terminal	Terminalkontakter: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble armaturet i sløyfe maks 3x1,5mm ² . Rund kabel med en diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data	
Lampe E27	Ja
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Mulighet for å bestille armaturen sammen med Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-lampe E27 type.

BUG-vurdering	B0-U1-G0
---------------	----------

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Anbefalte lyskilder	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Reservedeler	
06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.

Filer som kan lastes ned	
Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual
BIM ArchiCAD	