



## Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.
Características da luminária	Uma luminária de poste com uma construção estável e durável. Projetada para iluminar áreas privadas e zonas públicas.

## Informação geral

Materiais	Madeira - pinho escandinavo pintado e aço galvanizado por imersão a quente. Madeira - pinho escandinavo pintado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos Ø9mm num diâmetro de Ø65mm com intervalos de 120°.
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x2,5mm <sup>2</sup> , possibilidade de conexão em loop da luminária máximo 3x1,5mm <sup>2</sup> . Cabo com revestimento redondo com diâmetro máximo Ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lampada E27 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	5,9kg / 7,3kg
Dimensões da caixa [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensões da luminária [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+65°C

Possibilidade de encomendar a luminária com lâmpada LED tipo E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (regulável).

Classificação BUG	B0-U1-G0
-------------------	----------

## Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
205ZX0010	Âncora de concretagem

## Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.

## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Modelos 3D e desenhos	Manual
BIM ArchiCAD	

## Índices

Índice	Cor	RAL
1440GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1440BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.