



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	En stolpbelysning med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål och lackerad PMMA, opal Silikon tätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål \varnothing 9mm på en \varnothing 65mm diameter med 120° intervall.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm ² . Rund kabel med en diameter max \varnothing 12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Teknisk data

Lampa E27	Ja
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armaturen med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerbar) LED-lampa E27 typ.

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1440BL	SVART	9005
1440GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.