



Typ svítidla

Fotometrické tělo Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.

Charakteristiky svítidla Sloupová svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých a veřejných ploch.

Obecné informace

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiály | Dřevo - skandinávský impregnovaný bor a žárově pozinkovaná ocel. Dřevo - skandinávská impregnovaná borovice, žárově pozinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$, na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ v rozestupu 120° . |
| Terminál | Připojovací svorky: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, možnost připojení svítidla ve smyčce max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Typ světelného zdroje | Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 5,9kg / 7,3kg |
| Rozměry krabice [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 15cm x 15cm x 85cm |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Příkon světelného zdroje | LED max 9W |
| Příkon svítidla | LED max 9W |
| ULOR | 11% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Volitelná verze, termín a podmínky realizace po dohodě s Obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o. Možnost objednat svítidlo s LED žárovkou typu Philips Master LEDbulb E27 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná).

Hodnocení BUG B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Montážní adaptér |
| 205ZX0010 | Kotvení do betonu |
| 206GA0S10 | Adaptér pro betonový základ |
| 206GA0010 | Zemní kotevní prvky |
| 3080GA0009 | Montážní adaptér |

Doporučené světelné zdroje

| | |
|--|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 \Leftrightarrow 60W E27 | Philips ECO Classic 42 \Leftrightarrow 60W E27 |

Náhradní díly

| | |
|----------|--------------------------|
| 06291001 | Stínítko - servisní sada |
| 08288004 | Těsnění. |

Soubory ke stažení

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| 3D modely a výkresy | Příručka |
| BIM ArchiCAD | |

Index

| Rejstřík | Barva | RAL |
|----------|------------------|------|
| 1443BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1443GA | ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.