



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Bollard-Leuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Zur Beleuchtung von Privatbereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

Materialien: Holz - skandinavische imprägniertes Kiefernholz und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavische imprägnierte Kiefer, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.

Montagemethode

Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf einem Durchmesser von ø65mm in 120° Abstand.

Terminal

Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm². Kabel in runder Hülle mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.

Art der Lichtquelle

Lampe E27
Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.

Leuchtengewicht netto / brutto

5,9kg / 7,3kg

Boxabmessungen [cm]

20,5cm x 20,5cm x 91cm

Leuchtenabmessungen [cm]

15cm x 15cm x 85cm

Technische Daten

Lampe E27	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Optionale Version, Frist und Ausführungsbedingungen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys Sp. z o.o. Möglichkeit, eine Leuchte mit einer Philips Master LEDbulb E27 Typ 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-Lampe zu bestellen.

BUG-Bewertung

B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
206GA0010	Bodenanker
3080GA0009	Montageadapter

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1443GA	FEUERVERZINKUNG	-
1443SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.