



## Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica rotacionalmente sombreada desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria de bolaro con una construcción estable y duradera. Para iluminación de áreas privadas y zonas públicas.

## Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo impregnado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino impregnado escandinavo, acero galvanizado en caliente y pintado con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios $\varnothing 9\text{mm}$ , en un diámetro de $\varnothing 65\text{mm}$ cada $120^\circ$ .
Terminal	Bornes de conexión: máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$ , posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx $3 \times 1,5\text{mm}^2$ . Cable en funda redonda con un diámetro máximo de $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,9kg / 7,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Datos técnicos

Lámpara E27	Sí
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	TA MAX=+65°C

Versión opcional, plazo y condiciones de ejecución previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.  
Posibilidad de pedir una luminaria con bombilla LED tipo Philips Master LEDbulb E27 de 806lm/8,5W/2700K (regulable).

Calificación BUG	B0-U1-GO
------------------	----------

## Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
205ZX0010	Ancla para hormigonar

## Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.

## Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

## Índices

Índice	Color	RAL
1443GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1443BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.