



Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria de bolarde con una construcción estable y duradera. Para iluminación de áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Madera - pino escandinavo impregnado y acero galvanizado en caliente. Madera - pino impregnado escandinavo, acero galvanizado en caliente y pintado con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios $\varnothing 9\text{mm}$, en un diámetro de $\varnothing 65\text{mm}$ cada 120° .
Terminal	Bornes de conexión: máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$, posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Cable en funda redonda con un diámetro máximo de $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,9kg / 7,3kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Datos técnicos

Lámpara E27	Sí
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura clasificada T_a	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Versión opcional, plazo y condiciones de ejecución previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.
Posibilidad de pedir una luminaria con bombilla LED tipo Philips Master LEDbulb E27 de 806lm/8,5W/2700K (regulable).

Calificación BUG	B0-U1-GO
------------------	----------

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
206GA0010	Ancla de tierra
3080GA0009	Adaptador de montaje

Fuentes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 $\Leftarrow \Rightarrow$ 60W E27	Philips ECO Classic 42 $\Leftarrow \Rightarrow$ 60W E27

Piezas de repuesto

06291001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08288004	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1443GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1443BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.