



## Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale ombreggiata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio a colonna con una costruzione stabile e duratura. Per l'illuminazione di aree private e zone pubbliche.

## Informazioni generali

Materiali	Legno - pino impregnato scandinavo e acciaio zincato a caldo. Legno - pino impregnato scandinavo, acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio del portalampada: 3 fori ø9mm, su un diametro ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , possibilità di collegare l'apparecchio a anello max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	5,9kg / 7,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensioni del luminaire [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Dati tecnici

Lampada E27	Sì
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	TA MAX=+65°C

Versione opzionale, termini e condizioni di esecuzione previa accordo con il Dipartimento Commerciale di Norlys Sp. z o.o.  
Possibilità di ordinare un apparecchio con lampadina LED Philips Master LEDbulb E27 tipo 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile).

Valutazione BUG	B0-U1-G0
-----------------	----------

## Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
205ZX0010	Ancora per cementare

## Sorgenti luminose consigliate

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

## Parti di ricambio

06291001	Paralume - kit di servizio
08288004	Guarnizione.

## File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Modelli 3D e disegni	Manuale
BIM ArchiCAD	

## Indici

Indice	Colore	RAL
1443BL	NERO	9005
1443GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.