



## Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrico rotativo sombreado de cima.
Características da luminária	Luminária de poste com uma construção estável e durável. Para iluminação de áreas privadas e zonas públicas.

## Informação geral

Materiais	Madeira - pinho escandinavo impregnado e aço galvanizado a quente. Madeira - pinho escandinavo impregnado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos Ø9mm, num diâmetro de Ø65mm a cada 120°.
Terminal	Bornes de conexão: máx 3x2,5mm <sup>2</sup> , possibilidade de conectar a luminária em loop máx 3x1,5mm <sup>2</sup> . Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de Ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lampada E27 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	5,9kg / 7,3kg
Dimensões da caixa [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Dimensões da luminária [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	11%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Versão opcional, prazo e condições de execução mediante acordo com o Departamento Comercial da Norlys Sp. z o.o.  
Possibilidade de encomendar um luminário com lâmpada LED do tipo Philips Master LEDbulb E27 de 806lm/8,5W/2700K (dimerizável).

Classificação BUG	B0-U1-G0
-------------------	----------

## Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
206GA0010	Âncora de solo
3080GA0009	Adaptador de montagem

## Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.

## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Modelos 3D e desenhos	Manual
BIM ArchiCAD	

## Índices

Índice	Cor	RAL
1443GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1443BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.