



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Опора со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных участков и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия \varnothing 9мм, на диаметре \varnothing 65мм через 120°.
терминал	Клеммы подключения: максимум 3x2,5мм ² , возможность подключения светильника в петлю максимум 3x1,5мм ² . Кабель в круглой оболочке диаметром максимум \varnothing 12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Размеры коробки [см]	20,5см x 20,5см x 91см
Размеры светильника [см]	15см x 15см x 85см

Технические данные

Лампа E27	да
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C

Оptionальная версия, срок и условия исполнения по согласованию с Торговым отделом Norlys Sp. z o.o. Возможность заказа светильника с LED-лампой типа Philips Master LEDbulb E27, 806лм/8.5Вт/2700K (с регулируемой яркостью).

Оценка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1443GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1443BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.