



## Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных участков и общественных зон.

## Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия Ø9мм, на диаметре Ø65мм через 120°.
терминал	Клеммы подключения: максимум 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю максимум 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром максимум Ø12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Размеры коробки [см]	20,5см x 20,5см x 91см
Размеры светильника [см]	15см x 15см x 85см

## Технические данные

Лампа E27	да
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Оptionальная версия, срок и условия исполнения по согласованию с Торговым отделом Norlys Sp. z o.o. Возможность заказа светильника с LED-лампой типа Philips Master LEDbulb E27, 806лм/8.5Вт/2700K (с регулируемой яркостью).

Оценка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

## аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

## Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

## Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	

## Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1443GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1443BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.