



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk lys.
Armaturens egenskaper	Pollarearmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

## Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø9mm, på en ø65mm diameter 120° från varandra.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Kabel i rund mantling med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 85cm

## Teknisk data

Lampa E27	Ja
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Valfri version, deadline och villkor för utförande enligt överenskommelse med Norlys Sp. z o.o. Försäljningsavdelning. Möjlighet att beställa en armatur med en Philips Master LEDbulb E27 typ 806lm/8,5W/2700K (dimbara) LED-lampa.

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

## Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

## Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

## Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer
BIM ArchiCAD	

## Index

Art	Färg	RAL
1443BL	SVART	9005
1443GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.