



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Оправа стовпова зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій і громадських зон.

Основна інформація

Матеріали	Деревина - скандинавська сосна, імпрегнована, сталь-горяче цинкування Деревина - скандинавська береза, імпрегнована, оцинкована сталь або з порошковим покриттям Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж кріплення: 3 отвори $\varnothing 9\text{мм}$, на діаметрі $\varnothing 65\text{мм}$ через 120° .
Термінал	Клеми підключення: макс $3 \times 2,5\text{мм}^2$, можливість підключення світильника в петлю макс $3 \times 1,5\text{мм}^2$. Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром $\varnothing 12,5\text{мм}$.
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Технічні данні

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	11%
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Опціональна версія, термін та умови реалізації за узгодженням з відділом продажів Norlys Sp. z o.o. Можливість замовлення світильника з LED-лампкою типу Philips Master LEDbulb E27, 806lm/8,5W/2700K (регульована яскравість).

Оцінка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Модель 3D	Інструкція монтажу
BIM ArchiCAD	

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1443GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1443BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.