



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллардний світильник з надійною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та громадських зон.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська просочена сосна та гарячоцинкована сталь. Дерево - скандинавська імпрегнована сосна, гаряче оцинкована та порошково пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори Ø9мм, на діаметрі Ø65мм на відстані 120° один від одного.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	5,9kg / 7,3kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	11%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Опціональна версія, кінцевий термін і умови виконання за домовленістю з Norlys Sp. z o.o. відділом продажів. Можливість замовити світильник з лампою типу Philips Master LEDbulb E27 806lm/8.5W/2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U1-G0
-------------	----------

Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1443GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1443BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.