



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Stabil og holdbar søjlearmatur. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Armaturen er også tilpasset til jævnstrøm: DC 176 + 276 V (Installation i nøddlyssystemer i henhold til IEC 61347-2-13, bilag J)

## Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm i diameter ø65mm for hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsinstruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5mm <sup>2</sup> Mulighed for at tilslutte armaturet i loops maks 5x1,5mm <sup>2</sup> Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,5W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1294lm
Luminaires lysstrøm	169lm
Effektivitet af armaturet	16,9lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse /

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- I sikkerhedsklassen for KL II
- Til LED farven 2700K [I/I]
- Til en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- Til en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og yderligere information efter kontakt med Norlys salgsafdeling

## Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Reserve dele

ZS1456zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

## Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

Manuale

BIM ArchiCAD



## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1456BL	SORT	9005
1456GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.