



### Τύπος φωτιστικού

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Φωτομετρικό σώμα              | Περιστροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω.   |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό στήριξης με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για τον φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Το φωτιστικό είναι επίσης κατάλληλο για συνεχές ρεύμα: DC 176 ÷ 276 V (Εγκατάσταση σε συστήματα έκτακτου φωτισμού σύμφωνα με το IEC 61347-2-13, παράρτημα J) |

### Γενικές πληροφορίες

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Υλικά                      | Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.   |
| Μέθοδος τοποθέτησης        | Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές $\varnothing 9\text{mm}$ σε διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ κάθε $120^\circ$ Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό                  | Τερματικά σύνδεσης: μέγ $5 \times 2,5\text{mm}^2$ Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ $5 \times 1,5\text{mm}^2$ Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$        |
| Τύπος πηγής φωτός          | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.   |
| Διαστάσεις κουτιού [cm]    | 21cm x 21cm x 57cm  |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 15cm x 15cm x 49cm  |

### Τεχνικά δεδομένα

|   |              |
|---|--------------|
| Μονάδα LED                                | Ναι          |
| Οδηγός                                    | Ναι          |
| Αντοχή οδηγού                             | 100000h      |
| Ισχύς πηγής φωτός                         | 8,5W         |
| Ισχύς φωτιστικού                          | 10W          |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα                      | 1294lm       |
| Ροή φωτός του φωτιστικού.                 | 169lm        |
| Απόδοση του φωτιστικού                    | 16,9lm/W     |
| ULOR                                      | 10%          |
| Θερμοκρασία χρώματος                      | 3000K        |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3        |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI             | 80           |
| L80B20 [wg LM-80]                         | >50 000h     |
| L90B10 [wg LM-80]                         | >38 000h     |
| Φωτιστικό Power Factor                    | PF 0,95      |
| Ta Rated θερμοκρασία                      | +25°C        |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος     | TA MAX=+65°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης /

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:

- Στην κλάση προστασίας για KL II
- Για τη χρωματική θερμοκρασία LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
- Έκδοση με διάταξη προστασίας από υπέρταση (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του σώματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος του φωτιστικού

Όροι πωλήσεων και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

### Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης             |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης             |
| 206GA0010  | Άγκυρα εδάφους                       |
| 206GA0S10  | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |
| 205ZX0010  | Άγκυρα για σκυροδέτηση               |

### Ανταλλακτικά

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| ZS1456zx0009 | Ορισμός υπηρεσιών. |
|--------------|--------------------|



## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT

Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

BIM ArchiCAD

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα                       | RAL  |
|---------|-----------------------------|------|
| 1456GA  | ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | -    |
| 1456BL  | ΜΑΥΡΟ                       | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.