



## Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Stabil og holdbar stolpearmatur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 176 ÷ 276 V (Installasjon i nøddlysinstallasjoner i henhold til IEC 61347-2-13, vedlegg J)

## Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull ø9mm i diameter ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm <sup>2</sup> Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 5x1,5mm <sup>2</sup> Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 21cm x 57cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 49cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	8,5W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1294lm
Lumen ut	169lm
Armatur Lumen/Watt	16,9lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse /

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:

- I sikkerhetsklasse for KL II
  - For LED-fargen 2700K [I/I]
  - For en annen verdi av lysstrømmen
  - Versjon med overspenningsvern (SPD)
  - For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)
  - For en annen høyde av armaturet
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

## Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Reservedeler

ZS1456zx0009	Service kit.
--------------	--------------



### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual

BIM ArchiCAD



Management System  
ISO 9001:2015  
IATF 16949:2016  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108851873



CERTIFICATE  
ISO 14001